

Produktinformation

FRX

Produkt Code 180 000

Hochleistungs-Mehrzweckmittel

- ist frei von Säuren und Alkalien
- ist hochwirksam und wirtschaftlich
- auch für senkrechte Flächen geeignet

FRX ist anwendbar auf Keramik, Metall, Beton, Holz, Glas, Polyethylen und -propylen, blanke Metallflächen werden durch Zusatz von Korrosionsschutzmittel geschützt.

FRX entfernt zuverlässig Dichtungsmaterialien, Kunststoffputze, chemisches Bitumen, Buntsteinsockelputz, Farben, Fette, Lacke, Öle, Harze, Teer, Schmier- und Gleitmittelrückstände, wasserbeständigen Filzstift, Klebstoffreste, Dispersionsfarbe, Gummi- und Filzrückstände von Teppichböden, geschäumte Kunststoffe, sowie viele Kleber.

FRX löst auch Bohnerwachs von Holzbelägen.

Wichtige Hinweise:

Empfindliche Kunststoffe, PVC, Synthetics und Linoleum können nicht mit **FRX** behandelt werden.

FRX entfernt nicht Lasuren, Beizen etc.

Gebrauchsanweisung:

Mit Handsprüher oder Pinsel auftragen. Entsprechend der Anzahl alter Beschichtungen, die entfernt werden müssen, 1 bis 5 Min. einwirken lassen. Die zu lösenden Schichten während des Lösevorgangs (Nasszustand) mit entsprechendem Werkzeug (Spachtel, Kellen, Stahlwolle etc.) entfernen. Nach Entfernen der zu lösenden Schicht, kein Abwaschen mit Wasser nötig.

In hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen.

FRX ist ein unentbehrlicher Helfer für Fliesenleger, Raumausstatter, Gebäudereiniger, Maler, Werkstätten aller Art und viele andere Bereiche

Vertrieb für chemische Produkte

SILPAT[®]

68519 VIERNHEIM
TELEFON (06204) 77488
web: www.silpat.de

GmbH & Co.KG

ALFRED-NOBEL-STR. 18
TELEFAX (06204) 75989
e-mail: info@silpat.de